

# INSTA-BERM™

CADRE  
BERME DE STOCKAGE SECONDAIRE  
AVEC CADRE D'ALUMINIUM

**SEI**  
INDUSTRIES

Pour les applications à plus grande échelle qui exigent une protection de l'environnement supérieure, vous pouvez compter sur l'Insta-berme (Cadre) pour un stockage secondaire durable et fiable.

Recommandé pour l'utilisation avec des citernes de carburant et fabriqué avec un tissu de grade industriel, l'Insta-berme (Cadre) qui propose une protection environnementale facile à installer et qui permet aux entreprises de respecter des directives strictes actuelles.

Répond au règlement 40Cfr112.7 et aux normes d'Environnement Canada sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés (DORS/2008-197). Certifié à la norme CAN/ULC-S668-12 lorsqu'il est construit avec le tissu Arctic-Shield.

## CARACTÉRISTIQUES DU DESIGN

- Le cadre robuste en aluminium est facilement assemblé et installé avec un seul outil
- Les sections 5 pieds (1.2 m) assurent un transport facile du cadre
- Entièrement démontable pour un rangement et transport compact
- Vaste gamme de tailles standards et sur-mesure disponibles
- Nettoyage et maintenance facile
- Inclut les œillets pour sécuriser la berme au sol
- Adapté pour le stockage secondaire de l'eau grise, produits pétrolier et produits chimiques variés.
- Raccord de drain - cet ajustement peut être ouvert pour évacuer l'eau de pluie accumulée ou pour connecter un tuyau de pompage pour un renversement

## OPTIONS DE BERME

- RainDrain™ - Sépare les hydrocarbures et les additifs de l'eau de pluie capturés par le drainage par gravité pour assurer la protection contre les déversements de berme
- Piquets pour grand vents - ancrage de la berme au sol

## OPTIONS DE TISSU

- Chem-Shield™ - Tissu résistant aux produits chimiques
- Arctic-Shield™ - Certifié selon la norme CAN/ULC-S668-12, Tissu résistant au produit chimique et au feu, pouvant être utilisé dans des températures jusqu'à -50 degrés Fahrenheit / -45.6 degrés Celsius (Le tissu Arctic-Shield ne doit pas être utilisé avec des acides)



CERTIFIÉ SELON LA NORME  
CAN/ULC-S668-12

## INSTA-BERM (CADRE)<sup>™</sup>



L'Insta-berme (Cadre) est disponible dans 20 tailles standards, ainsi que deux options de tissu.

L'Insta-Berm (Cadre) est certifié selon la norme CAN/ULC- S668-12 de la classe de protection IP/IIP (lorsqu'il est construit avec le tissu Arctic-Shield) et est adapté pour le confinement secondaire de liquides inflammables et de liquides combustibles, à la fois en surface (exposé) et pour les applications de confinements secondaires non-exposés (enfouis).



Le filtre optionnel RainDrain assure la capacité de votre berme à protéger l'environnement en cas d'un renversement.

### CARACTÉRISTIQUE DE L'INSTA-BERM (CADRE) (AUTRE TAILLES STANDARDS ET SUR MESURE DISPONIBLES)

MODÈLE	CAPACITÉ		DIMENSION MAXIMALE REPLIÉ (L X L X H)		POIDS D'EXPÉDITION	
	USG	L	PO	CM	LB	KG
IBFS101020	1060	4012	10'x 10'x 20"	305 x 305 x 50	156	71
IBFS102020	2119	8023	10'x 20'x 20"	305 x 610 x 50	242	110
IBFS202020	4239	16046	20'x 20'x 20"	610 x 610 x 50	350	159
IBFS203020	6358	24063	20'x 30'x 20"	610 x 914 x 50	458	208
IBFS204020	8478	32092	20'x 40'x 20"	610 x 1219 x 50	567	257
IBFS205020	10597	40115	20'x 50'x 20"	610 x 1524 x 50	589	306
IBFS303020	9538	36104	30'x 30'x 20"	914 x 914 x 50	589	267
IBFS304020	12717	48138	30'x 40'x 20"	914 x 1219 x 50	719	326
IBFS305020	15896	60173	30'x 50'x 20"	914 x 1524 x 50	850	386
IBFS404020	16956	64185	40'x 40'x 20"	1219 x 1219 x 50	872	396
IBFS405020	21195	80231	40'x 50'x 20"	1219 x 1524 x 50	1025	465
IBFS505020	26494	100289	50'x 50'x 20"	1524 x 1524 x 50	1200	544
IBFS101032	1808	6843	10'x 10'x 32"	305 x 305 x 80	242	110
IBFS202032	7231	27373	20'x 20'x 32"	610 x 610 x 80	515	234
IBFS203032	10847	41059	20'x 30'x 32"	610 x 914 x 80	662	300
IBFS303032	16270	61589	30'x 30'x 32"	914 x 914 x 80	832	377
IBFS304032	21694	82119	30'x 40'x 32"	914 x 1219 x 80	1003	455
IBFS404032	28925	109491	40'x 40'x 32"	1219 x 1219 x 80	1195	542
IBFS405032	36156	136864	40'x 50'x 32"	1219 x 1524 x 80	1387	629
IBFS505032	45195	171080	50'x 50'x 32"	1524 x 1524 x 80	1602	727

Poids d'expédition basé sur les fabriques de 30 oz