

INSTA-BERM™

TIGE-L
BERME DE STOCKAGE SECONDAIRE
AVEC Pochettes TIGE-L



Prévenez les déversements toxiques avec l'Insta-berme (Tige-L), une berme entièrement démontable qui s'installe rapidement, et qui est conçu d'un matériel résistant aux produits chimiques. L'Insta-berme est fabriquée de tissu de calibre industriel qui propose une protection environnementale facile à installer et qui permet aux entreprises de respecter des directives strictes actuelles.

Durable et fiable, utilisez l'Insta-berme (Tige-L) presque n'importe où pour vous assurer du stockage secondaire ou le stockage de matières toxiques. Répond au règlement EPA 40Cfr112.7 et celui d'Environnement Canada sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés (DORS/2008-197).

Certifié à la norme CAN/ULC-S668-12 lorsqu'il est construit avec le tissu Arctic-Shield.

CARACTÉRISTIQUES DU DESIGN DU TIGE-L

- Des tiges en L soutiennent les murets, pouvant se replier facilement pour l'entrée et la sortie de véhicule
- Entièrement démontable pour un rangement compact et transport facile
- Déploiement instantané sans aucun outil
- Vaste gamme de tailles standard et sur-mesure disponibles
- Nettoyage, pliage et rangement facilement en vue de sa réutilisation
- Adapté pour le stockage secondaire de l'eau grise, produits pétrolier et produits chimiques variés
- Raccord de drain - cet ajustement peut être ouvert pour évacuer l'eau de pluie accumulée ou pour connecter un tuyau de pompage pour un renversement
- Patches d'oeillet pour la durabilité

OPTIONS DE BERME

- RainDrain™ - Sépare les hydrocarbures et les additifs de l'eau de pluie capturés par le drainage par gravité pour assurer la protection contre les déversements de bermere
- Piquets pour grands vents - ancrage de la berme au sol

OPTIONS DE TISSU

- Chem-Shield™ - Tissu résistant aux produits chimiques
- Arctic-Shield™ - Certifié selon la norme CAN/ULC-S668-12, Tissu résistant au produit chimique et au feu, pouvant être utilisé dans des températures jusqu'à -50 degrés Fahrenheit / -45.6 degrés Celsius (Le tissu Arctic-Shield ne doit pas être utilisé avec des acides)



CERTIFIÉ À LA NORME
CAN/ULC-S668-12

INSTA-BERM (TIGE-L)™



L'Insta-berme (Tige-L) adaptable est disponible dans une douzaines de tailles standards, ainsi que deux options de tissu.

L'Insta-Berm (Tige-L) est certifié selon la norme CAN / ULC-S668-12 de la classe de protection IP/IIP (lorsqu'il est construit avec le tissu Arctic-Shield) et est adapté pour le confinement secondaire de liquides inflammables et de liquides combustibles, à la fois en surface (exposé) et pour les applications de confinements secondaires non-exposés (enfouis).



Le filtre optionnel RainDrain assure la capacité de votre berme à protéger l'environnement en cas d'un renversement.

CARACTÉRISTIQUE DE L'INSTA-BERM (TIGE-L) (AUTRE TAILLES STANDARD ET SUR MESURE DISPONIBLES)

MODÈLE	CAPACITÉ		DIMENSION MAXIMALE REPLIÉ (L X L X H)		POIDS D'EXPÉDITION	
	USG	L	PO	CM	LB	KG
IBLR10106	374	1416	10'x 10'x 6"	305 x 305 x 15	33	15
IBLR10156	561	2124	10'x 15' x 6"	305 x 457 x 15	46	21
IBLR10206	748	2832	10'x 20'x 6"	305 x 610 x 15	60	27
IBLR15206	1122	4248	15'x 20'x 6"	457 x 610 x 15	84	38
IBLR20206	1496	5663	20'x 20'x 6"	610 x 610 x 15	108	49
IBLR101012	748	2832	10'x 10'x 12"	305 x 305 x 30	42	19
IBLR101512	1122	4248	10'x 15'x 12"	305 x 457 x 30	57	26
IBLR102012	1496	5663	10'x 20'x 12"	305 x 310 x 30	73	33
IBLR202012	2992	11327	20'x 20'x 12"	610 x 610 x 30	125	57
IBLR203012	4488	16990	20'x 30'x 12"	610 x 914 x 30	178	81
IBLR204012	5984	22653	20'x 40'x 12"	610 x 1219 x 30	229	104
IBLR101015	935	3540	10'x 10'x 15"	305 x 305 x 40	46	21
IBLR101515	1403	5309	10'x 15'x 15"	305 x 457 x 40	62	28
IBLR202015	3740	14158	20'x 20'x 15"	610 x 610 x 40	133	60
IBLR203015	5610	21238	20'x 30'x 15"	310 x 914 x 40	188	85
IBLR204015	7481	28317	20'x 40'x 15"	610 x 1219 x 40	243	110
IBLR205015	9351	35396	20'x 50'x 15"	610 x 1524 x 40	297	135
IBLR303015	8416	31856	30'x 30'x 15"	914 x 914 x 40	264	120
IBLR306015	16831	63713	30'x 60'x 15"	914 x 1829 x 40	493	224
IBLR404015	1491	56634	40'x 40'x 15"	1219 x 1219 x 40	439	199
IBLR406015	22442	84950	40'x 60'x 15"	1219 x 1829 x 40	635	288
IBLR505015	23377	88490	50'x 50'x 15"	1524 x 1524 x 40	656	297